

I-TRAP 120E



**De robuuste 120 m² wand(vlag) of
plafond gemonteerde insectenval.**



I-TRAP 120E

i-trap 120E, wand(vlag) of plafond gemonteerde insectenval

Met zijn robuuste vormgeving wordt de i-trap 120E aanbevolen voor gebruik in professionele of industriële omgeving.

De unit kan op verschillende manieren op de muur of plafonds worden gemonteerd worden. Montage gebeurt d.m.v. een beugel met een eenvoudige klik constructie. De

unit heeft een aluminium behuizing, dit zorgt ervoor dat we een lichte, maar toch zeer sterke unit hebben. De i-trap maakt gebruik van een krachtige UV-A lamp om de insecten naar de val te lokken, en vervolgens effectief te vangen op de kleefplaat.

Gemakkelijk in onderhoud, modern en effectief: de i-trap 120E heeft het allemaal.



10 redenen om de i-trap 120E te gebruiken:

1. De unit kan worden gemonteerd als muur of plafond model.
2. De aluminium behuizing biedt een lichte maar zeer stevige basis.
3. Kleefplaat wordt onopvallend geplaatst achter de lamp.
4. Zeer krachtige en effectieve Philips UV-A lamp.
5. Effectief bereik voor ruimtes tot 120 m².
6. Eenvoudig onderhoud m.b.t. lamp en kleefplaat.
7. Duurzame componenten, industrieel ontwerp
8. Voldoet aan de ISO 9001 / RoHS en CE standaard. Voldoet aan de HACCP norm.
9. De i-trap 120E is uitgevoerd met een hoog frequente ballast, welke een starter overbodig maakt en zorgt voor lage operationele kosten. De elektronische ballast geeft ook een hoog frequente licht impuls waardoor het insect de UV-A lamp niet kan onderscheiden van natuurlijk UV-A licht. Hierdoor heeft de unit een grote aantrekkingskracht.
10. 2 jaar volledige garantie op mechanische onderdelen.



Technische specificaties



Oppervlakte dekking	:	120 m ² effectieve dekking
Licht bron	:	4 x 15 Watt Philips UV-A lamp
Type UV lamp	:	UV-A Lamp RoHS gecertificeerd
Elektrische voorziening	:	110-240V ~ 50-60 Hz / 220-240V ~ 50-60 Hz
Vangmedium	:	Effectieve kleefplaat
Vermogen	:	65 Watt
Gewicht	:	6 Kg
Materiaal	:	Witte aluminium behuizing
Bescherming klasse	:	IP 20
Garantie	:	2 jaar return to base
Int. standaard normering	:	acc. IEC 60.335-259 int. standaard voor insectendoders
Levensduur lamp	:	9000 uur
Afmetingen (LxBxH)	:	580 x 360 x 150 mm
CE gekeurd	:	Ja
Montage mogelijkheden	:	Wandmontage, plafondmontage
Handleiding	:	Nederlands
Onderhoud	:	Zonder speciaal gereedschap