

I-TRAP 25R

www.insect-trap.net



**La Trampa Luminosa discreta
y eficaz para colgar**



I-TRAP 25R

i-trap 25R sistema contra pared o libre de pie

Con su diseño innovador, el i-trap 25R es recomendado para ser utilizado en oficinas, tiendas, restauración y en hogares particulares y públicos.

El i-trap permite varios posicionamientos, siendo colgado contra la pared (derecho o rombo) o libre de pie. El i-trap 25R se compone de una carcasa de acero y una

lámpara UV-A potente para atraer al insecto volador. Una vez entrado el insecto volador en la trampa, será capturado por una lámina adhesiva que se encuentra a escondidas de la vista del público.

Facil mantenimiento, eficaz y con estilo, el i-trap 25R lo pone todo a su alcance.

10 razones para utilizar el equipamiento i-trap 25R

1. El equipo puede colocarse de varias formas visuales, siendo cuadrado o rombo.
2. El equipo también permite utilizarse de manera sobremesa
3. La lamina adhesiva se encuentra discretamente fuera de la vista del público
4. Carcasa de acero proporciona resistencia, durabilidad y larga vida
5. Cobertura de captura eficaz hasta 25 m²
6. Permite mantenimiento facil y rápido con acceso directo a tubo UV-A y lamina adhesiva
7. Cumple con las normativas ISO 9001, RoHS & CE estándares de manufacturación
8. Incremento del 30% en cuanto sus prestaciones sobre equipos convencionales por su rejilla de atracción única, reflejando la luz UV-A sobre la zona de posamiento, estimulando el comportamiento del posado en el insecto volador.
9. Tubo UV-A potente y eficiente
10. 2 año garantía sobre las partes mecánicas



Especificaciones técnicas

Área de cobertura	: 25 m ² cobertura eficaz
Fuente de Luz	: 1 x 9 Watt tubo UV-A
Típo de tubos UV-A	: Tubo UV-A con certificación RoHS
Suministro eléctrico	: 220-240V ~ 50 Hz, otras corrientes eléctricas disponibles sobre pedido



Especificaciones de captura	: A través de una lamina adhesiva de calidad
Consumo eléctrico	: 13 Watt
Peso	: 2 kg
Material	: Carcasa de acero
Grado de protección	: IP21 (resistente al goteo)
Garantía	: 2 año desde su salida ex-base
Normativa de manufacturación internacional	: acreditación IEC 60.335-259 según normativa estándar internacional para trampas luminosas
Duración del tubo UV-A – Vida de la lámpara	: 9000 horas
Dimensiones (LxAxF)(largo x ancho x fondo)	: 265 x 265 x 80 mm
Aprobación CE	: Si
Posiciones de montaje	: Contra pared o libre de pie (sobremesa)
Cable y enchufe	: Incluido
Embalaje	: Incluye caja de carton resistente
Instrucciones de montaje/uso	: Incluido en el equipo en Inglés
Mantenimiento	: Servicio técnico postventa sin necesidad de herramientas